

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según 1907/2006/CE, Artículo 31

sellametales

Versión: 1

Fecha de revisión: 20/2/2024



SECCIÓN 1: Identificación del producto.

Identificador SGA del producto.

Nombre del producto: sellametales

Uso recomendado del producto químico y restricciones.

El SELLADOR DE CANALETAS es una soldadura química a base de elastómero sintético, actúa como adhesivo de soldadura y es indicado para unión y sellado de Canaletas, Tejas, Goteros, Galvanizados, Fibrocemento, entre otros.

Datos sobre el proveedor.

PRODUCTO HECHO EN ARGENTINA

En Argentina distribuido por:
Saint-Gobain Argentina S.A. Luis M. Drago 1760 (B1852LGX) Burzaco, Almirante Brown – Pcia. de Buenos Aires.
www.ar.weber/soluciones_megaflex

Número de teléfono para emergencias: 0800-800-93237 (Sólo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 08:00-17:00)

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros.

Clasificación del producto		Mezcla	
Palabra de advertencia		Peligro	
FraseIndicación de peligro		FraseConsejo de prudencia	
H 226 – Líquidos y vapores inflamables H 315 – Provoca irritación cutánea H 319 – Provoca irritación ocular grave H 335 – Puede irritar las vías respiratorias H 303 – Puede ser nocivo si es ingerido. H 336 – Puede provocar somnolencia o vertigo		P 101 – Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta P 102 – Mantener fuera del alcance de los niños P 202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad P 201 – Obtenga instrucciones específicas antes del uso. P 210 – Mantenga alejado del calor, llama abierta, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fume. P 233 – Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. P 241 – Utilice equipos eléctricos, de ventilación o de iluminación a prueba de explosiones. P 242 – Utilice sólo herramientas que no produzcan chispas. P 243 – Evite la acumulación de cargas electrostáticas. P 261 – Evitar inhalar vapores. P 264 – Lave las manos cuidadosamente después del manejo. P 271 – Utilice solamente al aire libre o en lugares bien ventilados. P 273 – Evite la liberación para el medio ambiente. P 280 – Utilice guantes y gafas de protección	

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según 1907/2006/CE, Artículo 31

sellametales

Versión: 1

Fecha de revisión: 20/2/2024



Página 2 de 5

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes.

Componentes	Descripción	CAS	Observaciones
Vehículo	Polímero Estireno-Butadieno-Estireno	9003-55-8	
Vehículo	Resina de petróleo	68131-99-7	
Pigmentos y Cargas	Cargas Inertes	--	
	Sílice	7631-86-9	
	Pigmento blanco Dióxido de Titanio	1317-80-2	
Volátiles	Hidrocarburos Aromáticos	108 - 88 - 3 1330 - 20 - 7	

SECCIÓN 4: Primeros auxilios.

Inhalación: Trasladar inmediatamente a la persona al aire libre y procurar consulta médica.

Contacto con los ojos: Aplicar en los ojos un flujo de gran cantidad de agua durante por lo menos 15 minutos. Consultar a un médico si la irritación persiste.

Contacto con la piel: Lavarse bien las áreas afectadas de la piel con abundante agua y jabón. Consultar a un médico si la irritación persiste

Ingestión: En caso de ingestión consultar a un médico, nunca dé cosa alguna por boca a una persona inconsciente. No inducir al vómito.

Acciones que deben ser evitadas: No administrar nada oralmente o provocar el vómito en una víctima inconsciente o con convulsiones

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios.

El producto en condiciones normales se considera combustible, por lo que en caso de incendio los agentes de extinción recomendados son:

Agente extintor	Clase de Fuego
• Polvo químico bajo presión	 
• Dióxido de carbono	

No se recomienda el empleo de agua. De ser necesario puede utilizarse espuma.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.

Utilizar los elementos de protección personal recomendados en el punto 8

Procurar eliminar toda fuente de ignición

Contener el derrame, evitando que el material pueda alcanzar cursos de agua, desagües, alcantarillas, etc.

Remover el derrame con material absorbente.

Disponerlo en envases apropiados y cerrados, para su posterior tratamiento de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

-Continúa en la página siguiente.-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según 1907/2006/CE, Artículo 31

sellametales

Versión: 1

Fecha de revisión: 20/2/2024



Página 3 de 5

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento.

Manipulación:

La manipulación de este producto se deberá realizar utilizando los elementos de protección personal adecuados, según lo indicado en el punto N° 8.

Mantener alejado de fuentes de ignición en prevención de riesgos de incendio

Almacenamiento:

Mantener los envases cerrados en lugar ventilado y no expuestos a la radiación solar
La superficie donde se almacene este producto deberá ser no absorbente

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal.

Medidas Técnicas de Protección:

Proveer adecuada ventilación natural y/o forzada según las características de las tareas

Controles de límites de Exposición:

Mantener los valores de exposición para el personal (CMP/TLV) dentro de los límites establecidos por la legislación vigente (Resolución MTSS 295/03 Anexo IV) vapores orgánicos

Medidas generales de higiene:

Lavar muy bien las manos antes de manipular alimentos y bebidas.

Protección Respiratoria: Para tiempos prolongados semi máscara con filtros a cartuchos para vapores orgánicos	
Protección de los ojos: Usar antiparras	 
Protección de las manos: Usar guantes	

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas y características de seguridad.

Estado Físico	Pasta	<i>No obstante que las propiedades físicas y químicas aquí enunciadas corresponden a toda la familia de productos para la cual aplica esta Hoja de Seguridad, pueden existir pequeñas variaciones entre productos comerciales, que no afectan la calificación regulatoria y/o los eventuales efectos sobre el medio ambiente, animales o personas.</i>
Color	Gris Plateado	
Olor	Característico	
Viscosidad	800.000-1.100.000 mPa.s	
Peso Específico	1,05 +/- 0.03 g/cm³	
Punto de Inflamación *	3 °C (Copa cerrada)	
Solubilidad en agua	Insoluble	

* Referido al solvente más volátil

-Continúa en la página siguiente.-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según 1907/2006/CE, Artículo 31

sellametales

Versión: 1

Fecha de revisión: 20/2/2024



Página 4 de 5

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad.

Este material se considera estable; sin embargo, se recomienda mantener el envase cerrado alejado de radiación solar directa y otras fuentes de calor, por la posible expulsión de la tapa con violencia. Solo durante la combustión pueden presentarse productos de descomposición que en determinadas circunstancias pueden ser riesgosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica.

No existen datos disponibles sobre la preparación misma. La información que sigue es resultante de la literatura técnica disponible a la fecha.

Ingestión: toxicidad aguda baja.

Respiración: irritante de membranas mucosas y eventuales efectos sobre el sistema nervioso central.

Piel: dermatitis ligera

Ojos: irritante

Toxicidad crónica: La sobreexposición repetida y prolongada a solventes y/o sus vapores podrían causar daños permanentes.

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica.

Producto no degradable

Evitar el vertido del producto líquido a cursos de agua o mezclado con residuos domiciliarios.

Ecotoxicidad acuática: no existen datos sobre la preparación misma.

Una vez seco no produce efectos adversos sobre la naturaleza

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos.

La eliminación de restos de producto y recolección de derrames deberá efectuarse de acuerdo a la legislación vigente localmente aplicable, mediante la mejor tecnología disponible en Centro de Tratamiento habilitado.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte.

Generalidades:		
Número ONU:	1133	
Clase de riesgo:	3	
Número de riesgo:	33	
Nombre para el transporte	ADHESIVOS ConteniendoLíquido inflamable	
Grupo de embalaje:	II	
Nombre apropiado para el embarque:	ADHESIVOS ConteniendoLíquido inflamable	
Transporte Terrestre según S. O. P. y T.		
Clasificación según Res. – N° 195/97	Clase 3	
Transporte Marítimo y Fluvial según código IMDG (IMO)		
Em S:	F-E, S-E	
Contaminante del mar:	NO – El UN 1263 y ninguno de sus componentes es considerado contaminante del mar	

-Continúa en la página siguiente.-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según 1907/2006/CE, Artículo 31

sellametales

Versión: 1

Fecha de revisión: 20/2/2024



Página 5 de 5

Transporte Aéreo

Clasificación según IATA (RSMP)

Clase 3

SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación.

La presente Hoja de Datos de Seguridad sigue los lineamientos de la Norma IRAM 41400:2006 eISO 11014-1:1994. Los datos del punto 2 (Identificación del peligro) son informados según lo dispuesto en el SGA Sistema Globalmente Armonizado (GHS en inglés). La NFPA 704 (National Fire Protection Association). Y el anexo S del Decreto 779/95 junto a la Resolución ST N° 195/97 de la Secretaría de Transporte de la República Argentina concordante con la res. MERCOSUR/GMC/RES/10/00

SECCIÓN 16: Otras informaciones.

Abreviaturas

NA: No Aplicable

ND: No

Disponible

CAS: Chemical Abstracts Service

ONU: Organización de las Naciones Unidas (UN United Nations)

GRE: Guía de Respuesta en Emergencias

SOPyT: Secretaría de Obras Públicas y Transporte IMDG

Code: International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)

IMO: International Maritime Organization (Organización Marítima Internacional OMI)

En S: Emergency Schedule (Lista de emergencia)

IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional de Transporte aéreo)

Ejemplo de Identificación de Peligro según NFPA 704



Nota:

Las informaciones de esta ficha de seguridad reflejan nuestro mejor conocimiento para la manipulación apropiada de este producto en condiciones normales de uso y de acuerdo con lo especificado en la literatura técnica y/o del envase. Cualquier utilización del producto fuera de lo indicado o en combinación con materiales no estipulados por nosotros será por cuenta exclusiva del usuario.