



Ficha técnica

Reparador asfáltico de baches

Mezcla asfáltica de aplicación en frío.

Información de producto

Es una mezcla asfáltica de uso en frío. Su aplicación no demanda personal especializado ni equipos pesados, pudiendo colocarse mediante compactación manual.

Durante la ejecución permite efectuar ajustes y correcciones, ya que el material no se rigidiza hasta el momento de habilitar la circulación. La apertura al tránsito es inmediata.

Composición

Producto formulado a base de asfalto, combinado con agregado pétreo de granulometría controlada y aditivos que le brindan buena adherencia, resistencia y

Características técnicas

Componentes principales: Agregados pétreos (90-95%), Cemento asfáltico diluido (4-7%), Aditivos de adhesivida.

Beneficios



FÁCIL APLICACIÓN



ULTRA RESISTENTE



ADHERENCIA PERFECTA



APLICACIÓN MANUAL



TRANSITABLE

Presentaciones

Bolsa

20kg

Prestaciones técnicas

Parámetros	Valor
Color	Negro
Aspecto	Granular

Tips y seguridad

- No aplicar con lluvias o heladas
- Mantener alejado de las fuentes de incendio. No fumar. Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
- No agregar kerosene ni ningún tipo de aditivo.
- No agregar agua ni ningún tipo de aditivo.
- No mojar el sustrato.

Centro Nacional Intoxicaciones: 0800 333 0160 Hospital Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777.

Preparación del soporte

- El área a reparar se debe limpiar de escombros, polvo suelto y agua acumulada. Imprimir el area a reparar con primer megaflex.

Modo de empleo



Rellenar el bache con Megaflex Reparador Asfáltico de Baches, dejando el material ligeramente por encima del nivel de la superficie, de manera que al compactarlo se alcance el nivel final deseado.



La compactación puede realizarse con pisón manual, sin necesidad de personal capacitado, o bien mediante el paso de un automóvil.

El producto no se adhiere a las llantas, por lo que el sector puede habilitarse al tránsito de forma inmediata luego de su aplicación.



Nota: Luego de una semana de la aplicación, y en caso de que el material se haya asentado, se recomienda efectuar un relleno complementario.

JUNIO - 2026 | Versión: ARME-REPARADORBACHES-V1

El presente documento posee carácter meramente informativo. Grupo Saint-Gobain se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida en cualquier momento y sin previo aviso.

Grupo Saint-Gobain no asume responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza, incluyendo, pero sin limitarse a, daños indirectos o lucro cesante, salvo en aquellos casos en que los mismos se deban a fraude o dolo imputable a Grupo Saint-Gobain.

Asimismo, Grupo Saint-Gobain no garantiza la total exactitud, fiabilidad, exhaustividad ni la ausencia de errores de la información contenida en este documento.

Grupo Saint-Gobain declina toda responsabilidad por el uso de materiales o productos que no sean los aquí especificados, por un uso contrario a las normativas y/o legislación aplicable, o por la incorrecta aplicación de los productos o de la información técnica aquí provista.

**ASISTENCIA
TÉCNICA**

0800 - 800 - 93237


SAINT-GOBAIN